

Tonnensauna

Ausführungsbeschreibung:

Wände:	65 mm Blockbohle aus finnischer Polarfichte, in einem speziellen Verfahren getrocknet. Die doppelte, konische und somit exakt schließende Federverbindung sorgt für eine absolut dichte Kabinenwand. Zudem werden die Bohlen mit drei starken Edelstahlspannbänder verspannt. Diese Spannbänder erhalten ein Federelement welches die Bewegung der Hölzer ausgleicht. Die Vorder- und Rückwand ist passgenau eingenetet.
Dach:	Das Dach wird mit echten Sparren erstellt und ist somit robust und formstabil. Diese Sparren erhalten eine 27 mm starke Massivholz Schalung, welche sauber mit Nut- und Feder verlegt wird. Auf dieser Schalung erfolgt eine Eindeckung mit kanadischen Schindeln, welche farblich in den Farben Antrazit, Blaugrau, Grün und Rot geliefert werden können.
Tür:	Diese wird als klassische Holztüre erstellt und als Blockrahmen sehr aufwändig hergestellt. Nur unsere mit Kronenfuge verleimten Tür-Stollen gewährleisten durch die weitgehend aufrecht stehenden Jahresringe die beste Formstabilität. Das Türblatt wird mit einer massiven Blockbohlen Füllung und einem Fenster geliefert.
Bänke:	Polarfichten Rahmen als Tragkonstruktion sorgen mit ihrer Tragfähigkeit von mind. 200 kg/ lfm für eine außerordentlich hohe Stabilität. Diese Rahmen reichen von Wand zu Wand, was die Reinigung erheblich vereinfacht. Die Breite von 60 cm ermöglicht ein bequemes Liegen. Zum Erreichen einer harzfreien, astfreien und eine in der Temperatur-Empfindung angenehmen Liegefläche belegen wir die Konstruktionsrahmen mit gerundeten Espe Banklatten. Espe ist im Gegensatz zu vielen Tropenhölzern als europäische (finnische) Holzart weitgehend geruchsneutral und sondert keine aggressiven und/oder allergieauslösenden Stoffe aus. Die unteren Bänke sind zum Reinigen der Sauna verschiebbar.
Heizsystem:	Beim Heizsystem sollten Sie keine Kompromisse eingehen. Wir setzen hier auf deutsche Produktqualität, natürlich nur mit VDE Zertifizierung, denn Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. Der von uns ausgewählte Standart Ofen wird mit einer Innensteuerung erstellt. Diese hat den Vorteil, dass kein Wetter diese beeinträchtigt. Der Ofen ist mit seinem großen Steinpaket auch für ausgedehnte Aufgüsse gut gerüstet. Alternativ: Häufig wird der Wunsch nach einem Multi-Klima-System an uns heran getragen. Aus diesem Grunde haben wir bei der Konstruktion der Tonnen Kabelkanäle mit ins Holz eingearbeitet. Somit ist jede am Markt befindliche Außensteuerung mit einem Multiklima fähigen Ofen montierbar.
Zubehör:	Holzspanlampe, Bodenrost, Hygro-Thermometer, Zeitsanduhr, Aufgusskübel mit Holzkelle, Saunaregeltafel sind im Preis enthalten.

Garantie: 4 Jahre nach VOB bei bauseitiger Schutzbehandlung gemäß dem aktuellen Stand der Technik.

**Tonnensauna Gem. Beschreibung, ohne Dach
incl. Bänke, Ofen 9 KW, Steuerung, Zubehör
Dachmaterial (Sparren, Schalung, Bitumenschindeln)**

Ofen in Volledelstahl mit Aussensteuerung, Aufpreis
Multiklimaofen als Volledelstahlofen mit Steuerung, Aufpreis
ECO-Therm-BIO Ofen mit digitaler Steuerung, Aufpreis
Aufhängevorrichtung mit gr. Schale für ECO-Therm
Aufhängevorrichtung mit Kräutertopf für ECO-Therm
Farblichtpaneele, 50/50 auf LED Basis

Anstrich der Tonne, bauseitig

Anstrich der Tonne im Werk, 3 maliger Auftrag
(nur in Verbindung mit der Montage im Werk)

Die Montage erfolgt am einfachsten bei uns im Werk. Dies bedeutet, dass die Sauna zusammengebaut geliefert wird, und per Autokran vor Ort in den Garten gesetzt wird.

Montage im Werk, Tonnensauna

Montage des Daches mit Eindeckung

Preis zur Verladung, Transport nach Aufwand (Spedition),

Die Alternative ist die Montage bei Ihnen vor Ort, z.B. im Innenraum oder Außen, wenn der Stellplatz nicht mit dem Kran zugänglich ist.

Montage Tonnensauna, mit bauseitiger Hilfe vor Ort von 1 Person

Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM

Montage vor Ort, 2 Personen

Anfahrt je Entfernungskilometer ab > 100 KM

Montage Dach vor Ort (nur in Verbindung mit der Montage d. Tonne)